SYS®

書山友力工研有限公司

迷你滑台


型號說明

JS 20 20 – A


馬達尺寸：**20**mm	滑台有效行程：**20**mm

產品外觀

正



俯



產品特性


◎採用20mm步進馬達，搭配0303高導程螺桿，具有以下特性↓

1) 該產品擁有 **高速度** 的特性 。
2) 該產品擁有 **高精度** 的特性 。
3) 該產品擁有 **低發塵** 的特性，外型構造簡單容易維修好保養 。
4) 該產品擁有 **重量輕** 的特性，適合安裝於輕負載搬運及組裝 。
5) 該產品擁有 **省空間** 的特性，爲目前 **業界最小** 的工業級滑台 。

◎本產品亦可接受**客製化設計**

ADD. 42752 台中市潭子區雅潭路一段90巷7號
WEBSITE.
LINE.
TEL. (04) 2531-0026
FAX. (04) 2531-1026
MAIL. ssyz@ssyz.solutions

尺寸圖面



產品規格

JS2020-A				
項目	規格	項目	規格	
滑台有效行程(mm)	20	線速度(mm/sec)	1	50
馬達尺寸(mm)	20	水平最大推力(kg)	1.6	1
馬達驅動器	EXD2025MB(選配)	軸向間隙(註1)	500萬回:0.01mm	
滾珠螺桿規格	C7 ，Ø3mm，pitch 3mm	重覆定位精度(mm)	±0.01	
輸入電壓	DC24V	機身材質	鋁合金	
軌道型式	線性滑軌	滑台重量(g)	112	
原點/極限sensor	PM-L25	註1：水平方向壽命測試		

ADD. 42752 台中市潭子區雅潭路一段90巷7號
WEBSITE.
LINE.
TEL. (04) 2531-0026
FAX. (04) 2531-1026
MAIL. ssyz@ssyz.solutions